

Postanschrift:
Lebenshilfe Stollberg gGmbH
Hohensteiner Straße 39 - 09366 Stollberg

Stollberger Werkstätten - Holzbereich

Tel.: 037296 773-0

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Andreas Teumer
Gruppenleiter Holzbereich

Tel.: 037296 773-69 o. 0176/10936609
E-Mail: tischlerei@lebenshilfe-stollberg.de
Internet: www.lebenshilfe-stollberg.de
Datum: 12.07.2022

Preisliste Bank Stollberg

Aufgrund der aktuellen Lage am Rohstoffmarkt (Holz, Metall und Chemie) können wir keine Preise mehr über längeren Zeitraum garantieren.

Artikel	Nettopreis / Stk.	Bruttopreis / Stk. (7% MwSt.)
Bank in nord. Fichte, lasiert	397,84 €	425,69 €
Bank in sibi. Lärche, lasiert	481,19 €	514,87 €
Bank in euro. Eiche, lasiert	537,76 €	575,40 €
Gravur (Schriftzug)	28,04 €	30,00 €
Gravur (Wappen , Emblem)	Preis auf Anfrage	

Ausführung:

Rohrgestelle, schwarz gepulvert
Länge 1900 mm
lasiert, mit Sikkens HLS oder Osmo Öl Lasur
umlaufende Fasen 9 mm

Holz - Lasuren werden fachgerecht (gemäß Vorgaben des Farbherstellers) aufgebracht. Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab. Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz (Überdachung) und mechanische Belastung. Für die Haltbarkeit empfehlen wir rechtzeitige (jährliche) Pflege- und Renovierungsarbeiten. Aufgrund langjähriger Erfahrungswerte empfehlen wir eine pigmentierte (farbige) Lasur zu verwenden. Wartungsintervall farblos 0,5 – 1 Jahr ; farbig 2 – 3 Jahren. Preise gelten ab Werkstatt in Stollberg. Holz ist ein Naturprodukt. Aus diesem Grund empfehlen wir eine jährliche Sichtprüfung der Holz-konstruktionen /-verbindungen auf Stabilität. Bei rohen oder farblos geölten Holz weisen wir auf den Vergrauungseffekt hin.

Wir würden uns über einen schriftlichen Auftrag von Ihnen sehr freuen.
Aufgrund der Auftragslage ist die Produktionszeit mit uns abzusprechen.

Mit freundlichem Gruß

A.Teumer

Benutzerhinweise für Banklatten

Holzeigenschaften für Verwendung im Außenbereich (DIN 68800-3 GK 3)

Holzart	Vorteil	Nachteil
Fichte	<ul style="list-style-type: none">-preisgünstig-gute Farbhaftung	<ul style="list-style-type: none">-harzhaltig (Harz kann austreten)-roh wenig dauerhaft (Resistenzklasse 4)-muss imprägniert werden-inhaltsstoffarm-Weichholz
Lärche	<ul style="list-style-type: none">-kann unbehandelt für außen eingesetzt werden (vergraut schnell)-roh - mäßig dauerhaft (Resistenzklasse 3)-inhaltsstoffreich	<ul style="list-style-type: none">-sehr harzhaltig (Harz kann austreten)-muss imprägniert werden-Weichholz
Eiche	<ul style="list-style-type: none">-sehr gute Festigkeitseigenschaften-kann unbehandelt für außen eingesetzt werden (vergraut schnell)-inhaltsstoffreich-roh - dauerhaft (Resistenzklasse 2)-Hartholz	<ul style="list-style-type: none">-chemische Reaktion mit Eisen (Edelstahl verwenden)
Kambala (Iroko)	<ul style="list-style-type: none">-sehr gute Festigkeitseigenschaften-kann unbehandelt für außen eingesetzt werden (vergraut schnell)-inhaltsstoffreich-roh - sehr dauerhaft bis dauerhaft (Resistenzklasse 1/2)-Hartholz	<ul style="list-style-type: none">-Oberflächenbehandlung sehr schwierig (nur farblos ölen)